



# FICHE TECHNIQUE

Produit certifié  
Oeko-Tex  
classe II



DATE: 19/12/2013

INDICE: A

REF: 1420

Laize: 152cm

## COMPOSITION:

100 % POLYESTER

## MODE DE LIAGE:



Aiguilletage



Polymérisation



Pré-aiguilletage



Thermoliage

## INFORMATION GENERALE


## CRITERES SPECIFIQUES

Critères	Epaisseurs (en mm) Tolérance: (-2/+2)	Longueur du rouleau (en m)	Résistance thermique (Rct) (en m <sup>2</sup> .K/W)
Poids (gr/m <sup>2</sup> )			
80	5	80	0,191
100	8	70	0,205





## CONDITIONNEMENT

Forme	<input checked="" type="checkbox"/> Rouleaux	<input checked="" type="checkbox"/> Mandrin: carton spiralé de diamètre intérieur de 76 mm
	<input type="checkbox"/> Panneaux	
Compression	<input checked="" type="checkbox"/> Compressé	<input type="checkbox"/> Non compressé
Emballage	<input checked="" type="checkbox"/> Individuel sous PE	

## PRECAUTIONS D'EMPLOI



40°



Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production

Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.