



# FICHE TECHNIQUE OUATE

Produit certifié  
Oeko-tex Classe I



DATE: 23/07/2013

Indice: A

REFERENCE: 1805

LAIZE: 152 cm

COMPOSITION:  
100 % POLYESTER

MODE DE LIAGE:



Aiguilletage



Polymérisation



Pré-aiguilletage



Thermoliage



## INFORMATIONS GENERALES

Critères	Epaisseurs (en mm) Tolérance: (-2/+2)	Longueur du rouleau (en m)	Stabilité dimensionnelle au lavage (NF EN ISO 3759/5077/6330) sens hauteur/sens largeur
Poids (gr/m <sup>2</sup> )			
35	3	120	-5%/-3%
60	5	100	-1,8%/-3,3%
80	7	60	-2,2%/-0,5%
100	9	60	-1,3%/-2%
150	10	45	-2%/-0,5%
200	15	35	-1,8%/-0,8%

## CONDITIONNEMENT

Forme	<input checked="" type="checkbox"/> Rouleaux	<input checked="" type="checkbox"/> Mandrin: carton spiralé de diamètre intérieur de 76 mm
	<input type="checkbox"/> Panneaux	
Compression	<input checked="" type="checkbox"/> Compressé	<input type="checkbox"/> Non compressé
Emballage	<input checked="" type="checkbox"/> Individuel sous PE	

## PRECAUTIONS D'EMPLOI



Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production.

Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.