



FICHE TECHNIQUE OUATE

Produit certifié Oeko
Tex classe II



DATE: 15/05/2013

INDICE: A

REFERENCE: A231

LAIZE: 152cm

COMPOSITION:
100 % POLYESTER

MODE DE LIAGE: Aiguilletage Polymérisation
 Pré-aiguilletage Thermoliage

INFORMATION GENERALE


CRITERES SPECIFIQUES

Critères	Epaisseurs (en mm) Tolérance: (-1/+1)	Longueur du rouleau (en m)	Résistance thermique (Rct) (en m ² .K/W)	Résistance à la rupture (ISO 9073-3) Chaine/Trame (en N)	Résistance à l'allongement (ISO 9073-3) Chaine/Trame (en %)	Stabilité au lavage à 40°C (NF G 07-127) Chaine/ trame
60	4	100		25/ 30	60/65	
100	5	60		7 /10	99 / 74	

CONDITIONNEMENT

Forme	<input checked="" type="checkbox"/> Rouleaux	<input checked="" type="checkbox"/> Mandrin: carton spiralé de diamètre intérieur de 76 mm
Compression	<input type="checkbox"/> Panneaux	<input checked="" type="checkbox"/> Non compressé
Emballage	<input type="checkbox"/> Compressé	
	<input checked="" type="checkbox"/> Individuel sous PE	

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production